

ANTALYA İLİ  
MURATPAŞA İLÇESİ  
1/1000 ÖLÇEKTLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

LEJAND

YAPILAŞMA HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ OLDUĞU ALAN SINIRI

PLAN NOTLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talepleri ve Planı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen plan notları, Kurumun Bölgesi harici olmak üzere, "Muratpaşa Belediyesi Sınırları Dahilindeki Alanlarda" uygulanacaktır.

PLAN NOTLARI

1-Yapılaşmaya İlişkin Hükümler:

- 1) Antalya kent bütününde yapılacak şartlarda bitümlük sağlanması ve kenet döşeniminin sürekliliği açısından 01.05.1999 tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli planda sınırlar belirlenmiş alanlarda; yapılaşma tamamlandıktan, başlanmamış veya devam edip etmemesine bakılmaksızın, bu alanlarda taban ve katlar alan hesabı 01.05.1999 tarihli itibarıyla uygulanmaya başlanıya hükümler doğrultusunda yapılan ruhsat işlemlerinde taban ve katlar alan hesabı esas alınarak yapılacaktır.
- 2) Yüksek Zemin Kat: İy yükseltilmiş işyerinde asama kat düzenlenmiş, ticari kullanım amacıyla yapılan katlar.
- 3) Ticaret alanlarında yüksek zemin kat yapılmaması zorunludur.
- 4) Yüksek zemin kat yapılan binaların bu katlarında, tabiiye içerisinde yapılmış olan asma katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
- 5) Binaların subsans kodları altında tetripenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
- 6) Konut kullanım alanlarında 0,00 kotta altında 1 bodrum kat, ticari kullanım alanları ile umumi binalarda 0,00 kotta altında 2 bodrum kat terzipleşebilir. 1. Bodrum kat ticari amaçlı kullanılabilir.

- a) Taban Alanı: Konut alanlarında ve İBZT uygulanmayan alanlarda su basınımlı kotu max 1,00m olması halinde planda özel bir hüküm yoksa TAKS max %40'dur.
- b) İmar Planlarında kamuya ayrılan kısımların bedelsiz terz edilmesi şartı ile emsal hesabı parselin brüt alan üzerinden yapılır.
- c) Zemin terası: İrtibatlı olduğu katta seviyesini aşmayan, tabi zeminde veya tesviye edilmiş zeminde inübaren en fazla 1(1.50) m. yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak kullanılan, döşeme altında kalan katın döşemelerle kaplanmış veya duvar ile çevrili ve gereklerinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3,00 m'den, ön bahçelerde 3,00 m'den fazla yaklaşmayan teraslardır. (0,50) m. ve üzerinde tetripenen zemin kat bahçelerinde korkuluk yapılması zorunludur.
- d) Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katın döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama alanı planında daha fazla belirlenmiş ise genel olarak; ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret belirlenen yerlerde zemin katlarda 4,50 m, asma katlı zemin katlarda 5,50 m ; diğer katlarda 3,50 m, konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4,00 m, asma katlı zemin katlarda 5,50 m., diğer katlarda 3,50 m kabul edilerek uygulanabilir. Bu benze belirlen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu benze göre değerlendirme yapıp bina yüksekliği revize edilinceye kadar uygulamalar bu benze belirlen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse yönetmelikle belirlenen kat adedinin yapılması sonuca bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörte üçünden yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.

- e) Bina Cepheleleri: Meskon alanlarda blok boyu ve derinliği Max 40x40 ebatlarında olabilir. Yönetmelikte belirlenmiş olan bina cephe ve derinlik ebatları dışında talep gelmesi durumunda uygulamaya yönelik karar alması Mimari Estetik Komisyonları yetkilidir. Bu kapsamdaki yapılara proje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlemleri komisyon kuruma uygun olarak yürütülmelidir. İmar planı ile belirlenmiş özel bir cephe ve blok boyu kopulu yoksa 2/3 (blok boyunu atı olduğu parsel cephesine oran) cephe şartı aranmaz.
- f) Umumi binaların mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz etmesine dair karar alınması ile ilgili bölgelerdeki yapı ve tesisler, planda belirlenen veya planda belirlenmemişse yönetmeliklerdeki bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına ve bu Yönetmelikle benzer binalar için yer verileri dışında kalan iç ölçülerini tabii değildir.
- g) Çatı payesi, çatı eğimi içerisinde, çatı arсында katınak şartıyla asgari yükseklik şartı aranmazın, altındaki bağımsız bölüme ait ve bu bölüme ilişkin irtibatlı yapılan mekânlardır. Bu payeslerde katlar alınması dahil olmak kaydı ile alan sınırlanması yoktur.
- h) Bodrum Katlarında; Ön bahçe mesafelerine taşınacak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zemin altında, parsel sınırları 1m'den fazla yaklaşmamak koşuluyla otopark ve sığınak yapılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinde de sağlanabilir. Otopark rampası yan parsel sınırları kadar yapılabilir.
- i) Yapının kendi ihtiyaçları için bodrum katta yapılan otoparklar ile konut, resmi kurumlar, eğitim ve sağlık tesisleri, ibadet yerleri, otel, opera, yurt, müze, kütüphane hariç umumi binaların teraslarında açık otopark yapılabilir. Yapılan açık otoparklar, emsal dahil edilmez, ancak yapı inşaat alanına dahil edilir.

2-Arsa ve Yapıların İlgili Hükümler:

- a) Bahçe Mesafeleri: Meskon yapılarında nizam dışındaki yapıların nizamlarında yoğunluklu yapı düzeni tablosunda belirlenen min. çekme mesafeleri uygulanacaktır. Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cepheye kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üç bölümlerine ile bulunur. (2,50) m.yi aşan arka deşerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmuş istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Kat serbestisi olan alanlarda kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin artırılmasına ilişkin hükümlerle ilgili hükümler her-katın ayrı ayrı değerlendirilmeye alınarak da uygulanabilir.
- b) Bir parselde az kati ana bir kiti üzerinde birden fazla yüksekten bloklar terzipleşmiş halinde, bloklar arasında en az yapının ana katlısı üzerinde, kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre belirlenen iki bina arasında iki yan bahçelerinde toplam kadar mesafe bırakılmak zorundadır.
- c) İki yıl arasıdaki kot farkının 3,50m. den fazla olması durumunda kademele bina yapılabilir. Kademele kotlandırılarda her kademe, cephe boyunca (6,00) m'den fazla olmamalıdır. Son kademenin (6,00) m'den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyular. Ayrıca her kademedeki bina bölümleri kendi (4,00) kottuna göre imar planı ile belirlenen sığınak seviyesini geçemez.

e) Çökme Ar

Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşınacak şartı ile binanın her cephesinde çökme yapılabilir. Ancak:

1. Parsellerin yol cephelelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1,50) m. taşacak şekilde çökme yapılabilir.
2. Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırlarından daha içeri çekilerek 1. fıkradaki mesafelere tevazü etmek şartı ile istenilen ölçülerde yapılabilir.
3. Kendi parsel hududu dışına taşınmayan, hangi katta yapılsa yapılsın (0,20) m'yi geçmeyen motif çökme yapılabilir.

d) Kapıcı Dairesi ve Kontrol Külübeleri

Kapıcı daireleri yapılacak binalar:

1. Konut kullanım olup bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan ve katı yaktı kullanım kaloriferli veya kaloriferiz binalar için bir adet kapıcı daireesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75'i aşması halinde ikinci bir kapıcı daireesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60'dan fazla bağımsız bölümlü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı daireesi yapılır.
2. Yalıtılarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanım binalar için bağımsız bölüm sayısının 50'den fazla olması halinde bir, 150'den fazla olması halinde 2 kapıcı daireesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı daireesi yapılır.
3. Sıraevler düzeninde, ayrıt, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1'den fazla mültekli konut binası bulunan parsellerde kapıcı daireesi yapılması mecburiyeti aranmaz.
4. Kapıcı daireeleri, doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenir.
5. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı daireelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan derin kret kotunun en az 1,50m. üzerinde olmak zorundadır.
6. Kapıcı daireelerinin toprağa gömülü duvarlarında kurumang yapılmak suretiyle kapı ve pencere açılmayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için pencere denizliğinin tabii zeminde ve ya tesviye edilmiş zeminde en az 0,90m. yukarıda konulması gerekir.
7. Bina içinde düzenlenen kapıcı daireeleri, en az brüt 40m²'dir. Kapıcı daireelerinde, her birisi en az 7,00m² ve dar kenarı en az 2,50m olmak üzere 2 yatak ve 9,00m²'den az olmamak üzere bir oturma odası, en az 3,00m² mutfak ve banyo veya duş yeri ve hela bulunur.
8. Bina dışında terdilen kapıcı daireeleri en fazla brüt 40m² olmak zorundadır.

Kontrol Külübeleri:

9. Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün ve yüzölçümü en az 1000 m2 olan parsellerde, istenmesi halinde, trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmemek ve hiçbir şartta parsel sınırlarını aşmamak kaydıyla bahçe mesafeleri içinde kontrol külübeleri yapılabilir.
10. Kontrol külübesi 9,00 m2'yi geçmez.
11. Kontrol külübesinin yüksekliği tabii veya tesviye edilmiş zeminde itibaren en fazla 4,00 m. dir.
12. Kontrol külübesi ile esas bina arasında mesafe 2,00 metreden az olmamalıdır.

e) Su Döşemeleri

Gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında terzipleşebilecek gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de gerçekleştirilebilir.

d) Açık Yüzey Havuzları

Ön bahçe mesafelerine taşınacak şartı ile komşu parsel sınırlarına 3 m'den fazla yaklaşmamak koşuluyla açık yüzey havuzları yapılabilir.

e) Asansör

4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesis edilmek zorundadır. İskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.

g) Yeniçeri Havuzları

Tek bağımsız bölümlü ticaret yapılan binalarda asansör çatı arasında yapılabilir.

h) Yangın Merdivenleri

Konut parsel sınırlarına (1,50) m'den fazla yaklaşmamak kaydı ile yan ve arka bahçe mesafeleri içinde terzipleşebilir.

i) Muvakkat Yapılar

İmar planlarında, istkan hudutları içinde bulunup da, umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan parçaları imar planı ve bu Yönetmelikle esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabılır. Keza, imar planı ve yönetmelikle esaslarına göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamen umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçaları imar planı ve yönetmelikle hükümlerine göre yapı yapılması müsait olmayan arsalar, kamulaştırılınca kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olmalıdır.

Bu gibi yerlerden 5 yıllık programa dahil bulunmayanlar; yükseklikleri tabii zeminde itibaren iki kat ve asma katlı binalarda (9-30) m.yi, asma katlı binalarda (8-30) m. yi, yapı inşaat alanı (250) m2. yi geçmemek, mülkünün meretebe sıklıkla başka bir yere nakli kabul edilmeden ve bina müsait bir sistemde inşa edilme şartı ile yine imkân nisbetinde mevcut ve müsaitlik yol güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planı tabiiyatına kadar, sahiplerinin isteği üzerine ilgili idare Encümenince muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, imar planında göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediye Başkanlığının kadifi de göre ölmeye alınarak hangi maksat için yapı kullanılabileceği ilgili idare Encümenince tayin ve tesbit olunur. Mülk sahibi bu maksadın dışına çıkamaz.

Muvakkat ruhsat süresi 10 yıldır. Yapı izni verilmeden önce ilgili idare encümeni kararının gün ve sayısının 10 yıllık müddet için ruhsatın inşaat otlarına ve diğer iznizümü ölçü ve şartları, tapu kaydına yerleştirilerek yapılır. Muvakkatlık süresi tapu kaydına yer verildiği günden başlar. On yıllık müddet içinde planın tabii olumlanması halinde bu süre planı tabii oluncaya kadar herhangi bir işlem tesis edilmez. İznin kendiliğinden sona ermesi halinde, sahiplerinin isteği üzerine ilgili idare Encümenince muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapılar geçici yapı ruhsatı alınarak inşa edilir, tamamlandıktan sonra ruhsat alınması, uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması mümkün olan taşınmazlarda, malikinin talebi üzerine ilgili yarımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak özel tesis olarak işletilmeye üzere yürürlükteki imar planının uygulanması ve kullanım kararlarına uygun yapı inşa edilebilir. Planda ilgili tesis alanı, resmi kurum, ticari bina veya tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, biro ve hizmet binası yapılabilir. Bu durumda bu şükümlerdeki azami ölçülere uyulması zorunluluğu aranmaz. Ancak, bu yapılarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu alanlar kamulaştırılarak üzerindeki yapılarla birlikte kamulaştırılarak hizmetin kesintisiz sürdürülmesi sağlanır.

Bir parselde birden fazla muvakkat yapıya izin verilmesi halinde bu yapıların toplam yapı inşaat alanı 250 m2'den, kat adedi 2'den ve yükseklikleri asma katlı binalarda (9-30) m.den, asma katlı binalarda (8-30) m. den fazla olmamalıdır. İmar yoluna mahruca bulunmayan ve komşu parsellerle yapılaşması mümkün olmayan parsellerde irtifaklı inşaat yoluna geçiş hakkı bulunması şartıyla, bu alanlarda belirlenen ölçülerde muvakkat yapı yapılabilir. Ancak, bitişiklikte bu parselde tevdihi mümkün olan yapılaşmama parselleri bulmayor ise bu parsel diğer parsellerden herhangi biri ile tevdihi edilerek yola cephe kazandırılmadıkça diğer parsellerde de yapı ruhsatı düzenlenemez.

Plan tabii olumlanarak, muvakkat inşaat ve tesisler yapılır. 10 yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra veya 10 yıl dolmadan yapılaşması veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir.

İ)Dini Tesisler

İbadet yeri: İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı, dini tesis ve kuruluşları, dini tesisin mimarisini ile uyumlu olmak koşuluyla dini tesis; ait; köyhan, kütüphane, çeşme, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile garajlar, sadıran ve hela gibi müesseselerdir, açık veya zemin altında kapalı toprakta da yapılabilirliği esastır.

k)Firmalar

Firmalar; uluü gıda mamulleri üretilen yerlerdir. Firmalar; sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret bölgelerinde ve zemin katı ticaret olarak belirlenen yerlerde ve zemin katları ticaret olarak teşekkül etmiş konut bölgelerinde yapılabilir. Katlı, pide, kebab, simit firmaları ve geleneksel tandır bekarlar, zemin katı işyeri olarak kullanılan binalarda yapılabilir.

Faturaların zemininde:

a) Mevcut binalarda firm ve tandır yapılması durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyular.

b) Projesinde sınırlı belirlenmiştir.

c) Duvar ve döşemelerinde ise su ve ısı yalıtımı uygulanır. Binanın taşıyıcı sisteminde ve irtibatlı ilgili olmayan diğer bağımsız bölümlerinin su deşiminden olumsuz etkilenmemesi için proje müdöflerince veya bu konunun uzmanı teknik elemanların hazırladığı rapora göre gerekli tedbir alınır.

d) Mekanik tesisler projelerinde, kanalizasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen girişini önlemek için gevşek komalar.

e) İnce ölçülerinin hesaplanması, bacaların bina iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması şartı aranır.

f) Trafik açısından ilgili birimin görüşü alınmalıdır.

g) Tesisin ihtiyaç olan otopark kendi parseline kayarlar.

h) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İyleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyular.

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri ayrıca gerekli tedbirler alınır.

aksi halde ruhsat düzenlenemez.

3-Yapı Ruhsatı ile İlgili Hükümler:

a. Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararları aykırı hale döşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanabilir. Bu yapılardan İmar Kanunu'nun 29 uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam ettirilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yapılan ruhsat alınması tasdihi olarak yeniden ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki plandaki taban alanı kat sayıs ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki plandaki kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, İmar Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece tevkiye tespit yapılır. Şu yoldan görüldüğünde bina bedeli bu tespit göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi düzenlenmesi bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturur. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunulan bu hüküm dikkate alınarak zorundadır.

İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemleri beş yıllık süre yeniden yapılır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelere, Bakanlıkça veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.

Bu maddede belirlenen yapılarda da yangın, deprem, su ve ısı yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alınması zorundadır.

b. Yapı Ruhsatı İşleri

Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakatı alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelere tadilat yapılamaz. Yapı ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandıktan sonra yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında veya süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde ayrıca bütün maliklerin muvafakati aranmaz. Sözleşme ve mevzuata uygun olarak devam eden fesahatla maliklerin tamamı başvurusunda ruhsat iptal edilmez. Maliklerin birinin ya da birkaçının değişmesi halinde de bu kurala uyular.

YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİ TABLOSU						
Kat Adedi	Bina Cephe Hattının Yol Aksından Uzaklığı (H/2)	Min. Yan Bahçeler Toplamı veya Blok Arası Mesafesi (m.)	Min. Arka Bahçe (m.)	Min. Bina Cephesi (m.)	Min. Bina Derinliği (m.)	Min. Yan Bahçeler Toplamı veya Blok Arası Mesafesi(m.) (Normal Kat dış Konturlardan)
1		6.00	6.00	6.00	6.00	-
2		6.00	6.00	6.00	6.00	-
3		8.50	8.50	6.00	6.00	-
4		11.50	11.50	6.00	6.00	-
5		13.50	13.50	7.00	7.00	-
6		15.50	15.50	7.00	7.00	-
7	İMAR PLANINDA BELİRTİLEN MIN. ÖN BAHÇE	17.50	17.50	8.00	8.00	14.50
8	MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEK KAYDıyla YOL	19.50	19.50	8.00	8.00	16.50
9	AKSINDAN BINA CEPHE HATTI ARASI H/2	21.50	21.50	9.00	9.00	18.50
10	MESAFESİ KADAR BIRAKILIR.	23.50	23.50	9.00	9.00	20.50
11		25.50	25.50	10.00	10.00	22.50
12		27.50	27.50	10.00	10.00	24.50
13		29.50	29.50	11.00	11.00	26.50
14		31.50	31.50	11.00	11.00	28.50
15		33.50	33.50	12.00	12.00	30.50
16		35.50	35.50	12.00	12.00	32.50
17		37.50	37.50	13.00	13.00	34.50
18		39.50	39.50	13.00	13.00	36.50
19		41.50	41.50	14.00	14.00	38.50
20		43.50	43.50	14.00	14.00	40.50

